



ВФФИ
ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
«ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

344029 Россия, Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25

e-mail: ano17rec@mail.ru

сайт: rec-dostupnayasreda.ru

раб.: +7(863) 252-44-15

моб.: +7-958-574-90-40

ИНН 6166105320

КПП 616601001

ОГРН 1176100001120

Р/с 407038105084000000027 в ПАО КБ «Центр-Инвест»

отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону

БИК 046015762

К/с 30101810100000000762

План мероприятий
для обеспечения доступности объекта для людей с
инвалидностью и других МГН

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97

Ростов-на-Дону
2020

Согласовано:

Председатель РОО «Фемида»



Прокопьев Л.В.

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ №1



Н.А. Борисова

Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
Организационные решения			
Издание приказа о назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению условий доступности объекта и предоставляемых услуг	Декабрь 2020 г.		
Приказ на установку кнопки вызова (двухсторонней связи) и вызова ответственного за оказание ситуационной помощи на объекте	Декабрь 2020 г.		
Разработать должностные инструкции: - ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, проведение инструктажа - сотрудника по обеспечению доступности объекта и услуг инвалидам, а также	Декабрь 2020 г.		

оказания им помощи в сопровождении к месту получения услуги			
Разработать программу обучения (инструктаж) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Декабрь 2020 г.		
Разработать правила этикета при общении с инвалидами работников	Декабрь 2020 г.		
Ведение журнала учета инструктажа сотрудников по организации и обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг	Декабрь 2020 г.		
Территория, прилегающая к зданию (участку)			
Вход (входы) на территорию			
Установить рельефно-тактильную информационную табличку п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). п. 6.5.9 СП 59.13330.2016		Обеспечение информационной доступности для инвалидов	
Устройство тактильно-контрастного указателя перед входной калиткой согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие		Обеспечение безопасности движения для инвалида с нарушением зрения	

функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.			
Расположить кнопку вызова (звонка, двухсторонней связи) на нормативной высоте согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола		Обеспечение доступности связи с персоналом для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску	
Расположить прибор для открывания/закрывания двери согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола		Обеспечение доступности связи с персоналом для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску	
Вход (входы) в здание			
Лестница (наружная)			
Устройство лестницы согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 В марше внешней лестницы должно быть 3 - 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами, п. 6.1.2 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. п. 6.6 СП 118.13330.2012 На путях движения посетителей не допускаются лестницы		Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	До проведения работ по адаптации оказывать ситуационную помощь со стороны персонала

высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м).			
После приведения лестницы к нормативам, устройство поручней лестницы согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 Поручни лестниц должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. ГОСТ 51261 2017 и п. 5.2.7.2 ГОСТ 51261 2017 Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участка, выходящие за пределы длины лестничного марша - вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы А, как показано на рисунке В.2. Указанные участки должны быть горизонтальными.		Обеспечение безопасности движения для инвалида с нарушением зрения (направление движения), с нарушением опорно-двигательного аппарата (необходимая точка опоры)	До проведения работ по адаптации оказывать ситуационную помощь со стороны персонала
После приведения лестницы к нормативам, выделить краевые ступени лестницы контрастной полосой п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.		Обеспечение информационной доступности и идентификации границ лестницы для инвалида с нарушением зрения	До проведения работ по адаптации оказывать ситуационную помощь со стороны персонала
Пандус (наружный)			

Устройство пандуса согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.		Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе использующего в передвижении кресло-коляску	До проведения работ по адаптации оказывать ситуационную помощь со стороны персонала
Входная площадка (перед дверью)			
Расположить кнопку вызова персонала в доступном месте для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м		Обеспечение доступности для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску	
При устройстве нормативного пандуса входную площадку привести в соответствие с п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и в		Обеспечение безопасности движения для инвалида с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том	До проведения работ по адаптации оказывать ситуационную помощь со стороны персонала

зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.		числе использующего в передвижении кресло-коляску	
Дверь входная			
Предусмотреть смотровое окно в полотне входной двери согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.		Обеспечение безопасности движения для инвалида с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе использующего в передвижении кресло-коляску	До проведения работ по адаптации оказывать ситуационную помощь со стороны персонала
Установить информирующую тактильную табличку п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 (Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:		Обеспечение информационной доступности для инвалидов	

перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов))			
Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации			
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)			
В связи с ненормативной шириной проходов и коридоров в здании оказывать ситуационную помощь со стороны персонала		Обеспечение безопасного движения для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе использующего в передвижении кресло-коляску	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
Кабинетная форма обслуживания			
Установка информирующих табличек для помещений доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения п. 6.5.9 СП 59.13330.2016		Обеспечение информационной доступности для инвалидов	
Зальная форма обслуживания			
При проведении мероприятий рекомендуется выделить ближайшие к сцене, источнику звука места для людей с нарушением слуха, с нарушением зрения п. 8.1.11 СП 59.13330.2016 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука		Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением зрения	

или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.			
Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
Системы информации на объекте			
Визуальные средства			
Разработать систему навигации и ориентирования для МГН согласно п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные устройства и средства информации» СП 136.13330.2012, Визуальные знаки и указатели расположить согласно п. 10.2.5 СП 136.13330.2012 Визуальные знаки и указатели располагаются на высоте до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях.		Обеспечение информационной доступности для инвалидов	
Тактильные средства			
Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с нарушением зрения согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 «Тактильные средства информации» СП 136.13330.2012		Обеспечение информационной доступности для инвалидов с нарушением зрения	